

STRONG-RENT G45YS-M5

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS



Bild nur zu Darstellungszwecken

Gesamtleistung

G45YS-M5

| | |
|------------------------------------|---------|
| Leistung Cont. PRP kVA | 45 |
| Leistung Cont. PRP kW | 36 |
| Leistung in Stand-by LTP kVA | 49 |
| Leistung in Stand-by LTP kW | 39 |
| Leistungsfaktor cosφ _{ip} | 0.8 |
| Spannung VAC | 400/230 |
| Frequenz Hz | 50 |
| Ampere PRP/LTP | 65 / 70 |
| Umdrehung RPM | 1500 |

Maße und Geräuschpegel

| | |
|--------------------------|-------|
| Breite mm | 2220 |
| Weite mm | 960 |
| Höhe mm | 1263 |
| Reingewicht kg | 1035 |
| Bruttogewicht kg | - |
| Schalldruck bei 7 m. dBA | 65.00 |

Datenreferenz

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30%, Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

Allgemeinen Eigenschaften

Geräuscharmer Stromerzeuger speziell für konstruiert für den mobilen Einsatz und für die Vermietung.
Einfach zu bedienen und zu handhaben.
Verwendung der neusten- und emissionsarmen Motoren für eine saubere Leistung.

Rahmen:

- Aus hochwertigem Stahl UNI S235 JR geschweisster Grundrahmen
- Sehr widerstandsfähige Schwingungsdämpfer zwischen Motor, Generator und Grundrahmen
- Tank mit Ablass zum Entleeren und Auffangwanne für Flüssigkeiten
- Eigener Bereich zum Einführen der Kabel für den Anschluss an die Last
- Grundrahmen mit Stablertaschen ermöglichen das Heben von allen Seiten
- Per Hand zu bedienende Ölpumpe

Schutzgehäuse:

- No.4 Große Türen für einen problemlosen Zugang und Wartungsarbeiten
- Galvanisch verzinktes Blech DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009)
- Hochpräzises Blechschneidverfahren mit Stickstofflasertechnologie zur Vermeidung von Rostbildung
- Sandstrahl- und KTL-Behandlung der Ansaug- und Ausblasgitter
- Einwandfrei sitzende Dichtungen gegen Witterungseinflüsse
- Mit Schlüssel abschließbare Schlösser an jeder Tür
- Lackierung mit Deckanstrich in der Art „Orangenhaut“, RAL 9010, für Anwendungen im Freien
- Regenschutz über dem Auslass
- Klappe zum Auffüllen der Kühlflüssigkeit
- Außenvertiefung zum Befüllen mit Treibstoff
- Zentrale Lasthaken
- Geräuschkämmende, umweltfreundliche Platten: 100% recycelbar, Stärke 35mm, selbstlöschend, Klasse 1, waschbar, mechanisch am Rahmen befestigt

Abgaschalldämpfer:

- Residential type
- In der Schallschutzhaube integriert
- Wärmeisolierung Abgaskrümmer
- Mit Aluminiumbeschichtung

Schalttafel:

- Schalttafel aus Metall, auf der Rückseite durch ein Gehäuse abgeschlossen
- Eigener Bereich zum Einführen der Kabel für den Anschluss an die Last

Alle Maschinen und ihre Teile sind als Prototypen wie auch in der Phase ihres Baus und ihrer Produktion geprüft worden. Ein besonderes Kontrollverfahren während der verschiedenen Produktionsschritte stellt eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit der Produkte sicher.

STRONG-RENT G45YS-M5

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS

Motor Allgemeinedaten

| | |
|--|---------------|
| Hersteller | Yanmar |
| Modell | 4TNV98CT-IYE |
| PRP kW | 35.00 |
| Power LTP kW | 43.70 |
| Treibstoff | Diesel |
| Zylinder | 4 |
| Ansaug | Turbo |
| Kühlsystem | Wasser |
| Hubraum l. | 3.32 |
| Drehzahlregler | elektronische |
| Leistungsklasse - Genauigkeit des stationären Reglers +/-% | G3 - 1.00 |
| Ladeschritt G1 - KWe | - |
| Ladeschritt G2 - KWe | - |
| Ladeschritt G3 - KWe | - |
| Spannung VDC | 12 |
| Abgasemission | Euro stage 5 |

Altrantor Allgemeinedaten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Hersteller | Mecc-Alte |
| Modell | ECP32-2S/4C |
| Anregungstyp | Selbsterregten |
| Typ der Regulierung | AVR |
| Genauigkeit des Regel +/-% | 1.00 |

Strukturdaten

| | |
|-------------------------|-------------|
| Strukturtyp | STRONG-RENT |
| Tankinhalt l. | 100 |
| Sicherheitswanne | ja |
| Abgasrohrdurchmesser mm | 50 |

Steuertafel Merkmale

QFIP-AMF25-RENT-PT3

No. 1 CEE 63A 400V
No. 1 CEE 32A 400V
No. 1 CEE 16A 230V
Leitungsschutzschalter
Stecker und Steckdose für Batterieladegerät und Warmwasserbereiter
Steuergerät Comap AMF25

- Voltmeter, Frequenzmessgerät, Ampèremeter
 - Leistungsanzeige des Generators (kW, kV Ar, kV A & pf)
 - Stundenzähler
 - Treibstoffpegel-Gerät
 - Schutzvorrichtung gegen Überlast (kW & kV Ar)
 - Schutzvorrichtung gegen niedrigen Öldruck
 - Schutzvorrichtung gegen hohe Kühlmitteltemperatur
 - Schutzvorrichtung gegen niedrigen Treibstoffpegel
 - Batterie Ladungserhaltung gestört
 - Schutzvorrichtung gegen Überschreiten der Drehzahl
- Anzeige von Öldruck und Motortemperatur
Analoge Tankanzeige
Notaus-Taste
Sirene

Klemmenbrett für den Anschluss der Automatischen Schalttafel
Schnittstelle zum Einlesen CAN-Bus (wenn vom Motor vorgesehen)
Schalter Ein/Aus

Kraftstoffverbrauch

| | |
|-------------------------------|--------|
| Treibstoffverbrauch 25% l./h | 3.40 |
| Treibstoffverbrauch 50% l./h | 5.60 |
| Treibstoffverbrauch 75% l./h | 8.30 |
| Treibstoffverbrauch 100% l./h | 11.00 |
| Autonomie am 75% von Last h. | ≈ 12 h |

Motor Flüssigkeiten und Ausstattung

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Typ Schmiermittel | ÖI SAE 5W40 Low SAPS CJ4 |
| Schmierleistung l.* | 11.20 |
| Typ Kühlmittel | Frostschutzmittel |
| Kühlmittelleistung l.* | 8.00 |
| Ansaugfilter | Papierkassette |
| Batterie-Kapazität Ah | 100 |
| Anzahl der Batterien* | 1 |

Kraftstoffsystem und Energiebilanz

| | |
|---|---|
| AC Pumpe Saughöhe kPa | - |
| Verbrennungsluftvolumenstrom LTP m3/min | - |
| Kühlluftstrom LTP m3/min | - |
| Abgasstrom LTP m3/min | - |
| Abgastemperatur LTP °C | - |
| Max. Abgasgegendruck kPa | - |
| Abgase Wärme LTP kWt | - |
| Energie auf Kühlmittel LTP kWt | - |
| Strahlungswärme LTP kWt | - |



Händler

GENMAC
POWER PRODUCTS

