
GU

60Hz@RPM 240/138V 3PH

Allgemeinen Eigenschaften


Bild nur zu Darstellungszwecken

Gesamtleistung	GU
Leistung Cont. PRP kVA	-
Leistung Cont. PRP kW	-
Leistung in Stand-by LTP kVA	-
Leistung in Stand-by LTP kW	-
Leistungsfaktor cosfiφ	0.8
Spannung VAC	240/138
Frequenz Hz	60
Ampere PRP/LTP	- / -
Umdrehung RPM	-

Maße und Geräuschpegel

Breite mm	-
Weite mm	-
Höhe mm	-
Reingewicht kg	-
Bruttogewicht kg	-
Schalldruck bei 7 m. dBA	0.00

Datenreferenz

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967

GU

60Hz@RPM 240/138V 3PH

Motor Allgemeinedaten

Hersteller	**pdf-generator-de**
Modell	**-**
PRP kW	**0.00**
Power LTP kW	**0.00**
Treibstoff	**-**
Zylinder	**-**
Ansaug	**-**
Kühlsystem	**-**
Hubraum l.	**0.00**
Drehzahlregler	**-**
Leistungsklasse - Genauigkeit des stationären Reglers +/-%	**- - 0.00**
Ladeschritt G1 - KWe	**0.00**
Ladeschritt G2 - KWe	**0.00**
Ladeschritt G3 - KWe	**0.00**
Spannung VDC	**-**
Abgasemission	**-**

Altrantor Allgemeinedaten

Hersteller	**pdf-generator-de**
Modell	**-**
Anregungstyp	**-**
Typ der Regulierung	**-**
Genauigkeit des Regel +/-%	**0.00**

Strukturdaten

Strukturtyp	**-**
Tankinhalt l.	**-**
Sicherheitswanne	**-**
Abgasrohrdurchmesser mm	**-**

Steuertafel Merkmale

Kraftstoffverbrauch

Treibstoffverbrauch 25% l./h	**0.00**
Treibstoffverbrauch 50% l./h	**0.00**
Treibstoffverbrauch 75% l./h	**0.00**
Treibstoffverbrauch 100% l./h	**0.00**
Autonomie am 75% von Last h.	

Motor Flüssigkeiten und Ausstattung

Typ Schmiermittel	**-**
Schmierleistung l.*	**0.00**
Typ Kühlmittel	**-**
Kühlmittelleistung l.*	**0.00**
Ansaugfilter	**-**
Batterie-Kapazität Ah	**-**
Anzahl der Batterien*	**-**

Kraftstoffsystem und Energiebilanz

AC Pumpe Saughöhe kPa	**-**
Verbrennungsluftvolumenstrom LTP m3/min	**0.00**
Kühlluftstrom LTP m3/min	**0.00**
Abgasstrom LTP m3/min	**0.00**
Abgastemperatur LTP °C	**0.00**
Max. Abgasgegendruck kPa	**0.00**
Abgase Wärme LTP kWt	**0.00**
Energie auf Kühlmittel LTP kWt	**0.00**
Strahlungswärme LTP kWt	**0.00**

Händler

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967