# GU

**60Hz@RPM 440/254V 3PH**

## Allgemeinen Eigenschaften

**Bild nur zu Darstellungszwecken**

| Gesamtleistung | GU |
|---|---|
| Leistung Cont. PRP kVA | - |
| Leistung Cont. PRP kW | - |
| Leistung in Stand-by LTP kVA | - |
| Leistung in Stand-by LTP kW | - |
| Leistungsfaktor cosfiφ | 0.8 |
| Spannung VAC | 440/254 |
| Frequenz Hz | 60 |
| Ampere PRP/LTP | - / - |
| Umdrehung RPM | - |

## Maße und Geräuschpegel

| | |
|---|---|
| Breite mm | - |
| Weite mm | - |
| Höhe mm | - |
| Reingewicht kg | - |
| Bruttogewicht kg | - |
| Schalldruck bei 7 m. dBA | 0.00 |

## Datenreferenz

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402 Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967



Art. Rg.: 8869 Revision: -

# GU

**60Hz@RPM 440/254V 3PH**

## Motor Allgemeinedaten

| | |
|---|---|
| Hersteller | pdf-generator-de |
| Modell | - |
| PRP kW | 0.00 |
| Power LTP kW | 0.00 |
| Treibstoff | - |
| Zylinder | - |
| Ansaug | - |
| Kühlsystem | - |
| Hubraum l. | 0.00 |
| Drehzahlregler | - |
| Leistungsklasse - Genauigkeit des stationären Reglers +/-% | - - 0.00 |
| Ladeschritt G1 - KWe | 0.00 |
| Ladeschritt G2 - KWe | 0.00 |
| Ladeschritt G3 - KWe | 0.00 |
| Spannung VDC | - |
| Abgasemission | - |

## Altrantor Allgemeinedaten

| | |
|---|---|
| Hersteller | pdf-generator-de |
| Modell | - |
| Anregungstyp | - |
| Typ der Regulierung | - |
| Genauigkeit des Regel +/-% | 0.00 |

## Strukturdaten

| | |
|---|---|
| Strukturtyp | - |
| Tankinhalt l. | - |
| Sicherheitswanne | - |
| Abgasrohrdurchmesser mm | - |

## Steuertafel Merkmale

## Kraftstoffverbrauch

| | |
|---|---|
| Treibstoffverbrauch 25% l./h | 0.00 |
| Treibstoffverbrauch 50% l./h | 0.00 |
| Treibstoffverbrauch 75% l./h | 0.00 |
| Treibstoffverbrauch 100% l./h | 0.00 |
| Autonomie am 75% von Last h. | |

## Motor Flüssigkeiten und Ausstattung

| | |
|---|---|
| Typ Schmiermittel | - |
| Schmierleistung l.* | 0.00 |
| Typ Kühlmittel | - |
| Kühlmittelleistung l.* | 0.00 |
| Ansaugfilter | - |
| Batterie-Kapazität Ah | - |
| Anzahl der Batterien* | - |

## Kraftstoffsystem und Energiebilanz

| | |
|---|---|
| AC Pumpe Saughöhe kPa | - |
| Verbrennungsluftvolumenstrom LTP m3/min | 0.00 |
| Kühlluftstrom LTP m3/min | 0.00 |
| Abgasstrom LTP m3/min | 0.00 |
| Abgastemperatur LTP °C | 0.00 |
| Max. Abgasgegendruck kPa | 0.00 |
| Abgase Wärme LTP kWt | 0.00 |
| Energie auf Kühlmittel LTP kWt | 0.00 |
| Strahlungswärme LTP kWt | 0.00 |

Händler

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967



Art.-Nr.: 8869 Revision: -