G

50Hz@RPM 400/230V 3PH

Allgemeinen Eigenschaften




Bild nur zu Darstellungszwecken

Gesamtleistung	G
Leistung Cont. PRP kVA	-
Leistung Cont. PRP kW	-
Leistung in Stand-by LTP kVA	-
Leistung in Stand-by LTP kW	-
Leistungsfaktor cosfiφ	0.8
Spannung VAC	400/230
Frequenz Hz	50
Ampere PRP/LTP	- / -
Umdrehung RPM	-

Maße und Geräuschpegel

Breite mm	-
Weite mm	-
Höhe mm	-
Reingewicht kg	-
Bruttogewicht kg	-
Schalldruck bei 7 m. dBA	0.00

Datenreferenz

Die Leistungen beziehen sich auf: Umgebungstemperatur von 25°C, Höhe von 1-1000m ü. NHN, relative Feuchtigkeit von 30% , Luftdruck von 100 kPa (1 bar), cosφ 0,8, ausgleichen Belastung ohne Verzerrung, entsprechen die Normen ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, die Treibstoffverbrauch bezieht sich auf eine spezifisches Gewicht von 0,850kg/l. Die Schalldruckpegel ist im freien Feld gemessen nach Standard ISO 8528-1, den Installationsort kann diese Werte verändert. P.R.P.: Maximal abrufbare Leistung bei variabler Last, die zeitlich unbegrenzt zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. L.T.P.: Die Leistung, die bei variabler Last, bei einem Zusammenbruch der Hauptstromversorgung bis zu 500 Stunden pro Jahr zur Verfügung steht. Entsprechend ISO 8528. Die Möglichkeit der Überlast ist nicht gegeben.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402 Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967

Art. Nr.: 9982 Revision: -

G

50Hz@RPM 400/230V 3PH

Motor Allgemeinedaten

Hersteller	pdf-generator-de
Modell	-
PRP kW	0.00
Power LTP kW	0.00
Treibstoff	-
Zylinder	-
Ansaug	-
Kühlsystem	-
Hubraum l.	0.00
Drehzahlregler	-
Leistungsklasse - Genauigkeit des stationären Reglers +/-%	- - 0.00
Ladeschritt G1 - KWe	0.00
Ladeschritt G2 - KWe	0.00
Ladeschritt G3 - KWe	0.00
Spannung VDC	-
Abgasemission	-

Altrantor Allgemeinedaten

Hersteller	pdf-generator-de
Modell	-
Anregungstyp	-
Typ der Regulierung	-
Genauigkeit des Regel +/-%	0.00

Strukturdaten

Strukturtyp	-
Tankinhalt l.	-
Sicherheitswanne	-
Abgasrohrdurchmesser mm	-

Kraftstoffverbrauch

Treibstoffverbrauch 25% l./h	0.00
Treibstoffverbrauch 50% l./h	0.00
Treibstoffverbrauch 75% l./h	0.00
Treibstoffverbrauch 100% l./h	0.00
Autonomie am 75% von Last h.	

Motor Flüssigkeiten und Ausstattung

Typ Schmiermittel	-
Schmierleistung l.*	0.00
Typ Kühlmittel	-
Kühlmittelleistung l.*	0.00
Ansaugfilter	-
Batterie-Kapazität Ah	-
Anzahl der Batterien*	-

Kraftstoffsystem und Energiebilanz

AC Pumpe Saughöhe kPa	-
Verbrennungsluftvolumenstrom LTP m3/min	0.00
Kühlluftstrom LTP m3/min	0.00
Abgasstrom LTP m3/min	0.00
Abgastemperatur LTP °C	0.00
Max. Abgasgegendruck kPa	0.00
Abgase Wärme LTP kWt	0.00
Energie auf Kühlmittel LTP kWt	0.00
Strahlungswärme LTP kWt	0.00

Steuertafel Merkmale

QT2A-4520

Frei tragender Revolverkopf aus Metall, Schutzklasse IP65
Leitungsschutzschalter
Automatisches Steuergerät DSE4520
- Voltmeter, Frequenzmessgerät, Ampèremeter
- Leistungsanzeige des Generators (kW, kV Ar, kV A & pf))
- Stundenzähler
- Treibstoffpegel-Gerät
- Schutzvorrichtung gegen Überlast (kW & kV Ar)
- Schutzvorrichtung gegen niedrigen Öldruck
- Schutzvorrichtung gegen hohe Kühlmitteltemperatur
- Schutzvorrichtung gegen niedrigen Treibstoffpegel
- Störung am Drehstromgenerator, Batterieladegerät
- Schutzvorrichtung gegen Überschreiten der Drehzahl

Notaus-Taste
Sirene
Klemmenbrett für den Anschluss der Automatischen Schalttafel
Schnittstelle zum Einlesen CAN-Bus (wenn vom Motor vorgesehen)
Batterieladegerät
Schalter Ein/Aus



Händler

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967