SHELL G15PS

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH



Imagen sólo para fines ilustrativos

Características generales

Generador ultrasilenciado con las siguientes características estructurales:

Base:
- Lámina con tratamiento de cataforesis con chorro de arena y pintura en polvo
- Corte de lamina de alta precisión con tecnología láser de nitrógeno para evitar la oxidación
- Soortes antivibraciones muy resistentes entre motor, alternador y base
- Tanque equipado con drenaje y bandeja de retencion de líquidos
- Pies y cuatro puntos de izaje

cabina:
- Las dimensiones muy compactas y la estructura vertical facilitan la instalación en espacios reducidos
- Dos puertas grandes toda la longitud para un fácil acceso y mantenimiento
- Lamina electro galvanizada DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009) (Optional SHELL-INOX Lamina de acero inoxidable AISI 304)
- Empacaduras impermeables contra los agentes atmosfericos
- Cerraduras de llave en cada puerta
- Pintura con acabajo "piel de naranja" RAL 9010 específico para uso externo
- Paralluvia en la salida de escape
- Fácil acceso para el llenado de refrigerante
- Nicho externo de llenado de combustible
- Paneles ecológicos de absorción acústica: 100% reciclables, 35 mm de espesor, autoextinguibles, clase 1, lavables

Silenciador:
- Tipo residencial
- Integrado en la cabina

Panel de Control:
- Estructura metálica, con cierre posterior

Todas las máquinas y componentes se prueban durante la elaboracion del prototipo, construcción y producción. Un procedimiento de control especial durante las diversas etapas de producción garantiza una larga vida útil y fiabilidad.

Rendimiento general

	G15PS
Potencia en servicio continuo PRP kVA	15
Potencia en servicio continuo PRP kW	12
Potencia en servicio stand-by LTP kVA	17
Potencia en servicio stand-by LTP kW	14
Factor de Potencia cosfiφ	0.8
Voltaje VAC	400/230
Frecuencia Hz	50
Ampere PRP/LTP	22 / 25
Velocidad de RPM	1500

Dimensiones y el nivel de ruido

Largo mm	1180
Ancho mm	700
Altura mm	1650
Peso neto kg	700
Peso bruto kg	-
Presión acústica a 7 m. dBA	56.00

Referencias por los datos

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. Los datos de potencia mencionados se pueden obtener después del período inicial de prueba durante del cual usted tiene que seguir los requisitos del fabricante del motor como se indica en el manual de uso y mantenimiento del mismo. La tolerancia indicada por los fabricantes de los motores es de + - 5%. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 7 – Reg. Imp. n.12616930967

SHELL G15PS

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

Datos generales del motor

Marca motor	**Perkins**
Modelo	**403A-15G2**
Potencia PRP kW	**13.84**
Potencia LTP kW	**15.24**
Carburante	**Diesel**
N° cilindros	**3**
Aspiración	**Aspirado**
Refrigeración	**Agua**
Cilindrada l.	**1.50**
Regulación velocidad	**Mecánica**
Clase de rendimiento: precisión del regulador de estado estable +/-%	**G2 - 0.75**
Paso de carga G1 - KWe	**-**
Paso de carga G2 - KWe	**-**
Paso de carga G3 - KWe	**-**
Voltaje VDC	**12**
Emisiones	**-**

Datos generales del alternador

Marca alternador	**Mecc-Alte**
Modelo	**NPE32-2M/4C**
Tipo de excitación	**Autoexcitado**
Tipo de regulación	**AVR**
Precisión del regulador +/-%	**1.00**

Datos de estructura

Tipo de estructura	**SHELL**
Capacidad del depósito l.	**90**
Cubeta de recogida	**sí**
Diámetro de escape mm	**50**

Consumo de combustible

Consumo 25% l./h	**1.47**
Consumo 50% l./h	**2.24**
Consumo 75% l./h	**3.11**
Consumo 100% l./h	**4.30**
Autonomía en al 75% de la carga h.	**≈ 29 h**

Líquidos y equipo del motor

Tipo de lubricante	**Aceite SAE 15W40**
Capacidad de lubricación l.*	**6.00**
Tipo de refrigerante	**Líquido anticongelante**
Capacidad refrigerante l.*	**6.00**
Filtro de aspiración	**Cartucho de papel**
Capacidad de la batería Ah	**50**
Numero de baterías*	**1**

Sistema de combustible y el balance energético

Cabezal de aspiración de la bomba de CA kPa	**1**
Flujo de aire de combustión LTP m3/min	**1.00**
Flujo del aire de refrigeración LTP m3/min	**41.40**
Densidad flujo gas de escape LTP m3/min	**2.20**
Temperatura gas de escape LTP °C	**580.00**
Contrapresión máx. de escape kPa	**10.20**
Calor gas de escape LTP kWt	**11.60**
Calor al refrigerante LTP kWt	**14.60**
Calor irrdiado LTP kWt	**4.00**

Características del cuadro de manejo

QFIA-4520

Cubierta de protección
Disyuntor
Controlador AMF DSE4520
- Voltímetro, Medidor de frecuencia, Amperímetro
- Monitoreo potencia generador (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Contador de horas
- Medidor de nivel de combustible
- Proteccion de sobrecarga (kW & kV Ar)
- Protección baja presión de aceite
- Protección alta temperatura liquido refrigerante
- Protección bajo nivel de combustible
- Falla cargador de batería del alternador
- Protección RPM

Botón de parada de emergencia
Conector rápido para arranque remoto start/ATS
Battery charger
Interruptor encendido/apagado



Distribuidor

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 7 – Reg. Imp. n.12616930967