GU

60Hz@RPM 240/138V 3PH

Características generales

Imagen sólo para fines ilustrativos

Rendimiento general	GU
Potencia en servicio continuo PRP kVA	-
Potencia en servicio continuo PRP kW	-
Potencia en servicio stand-by LTP kVA	-
Potencia en servicio stand-by LTP kW	-
Factor de Potencia cosfiφ	0.8
Voltaje VAC	240/138
Frecuencia Hz	60
Ampere PRP/LTP	- / -
Velocidad de RPM	-

Dimensiones y el nivel de ruido

Largo mm	-
Ancho mm	-
Altura mm	-
Peso neto kg	-
Peso bruto kg	-
Presión acústica a 7 m. dBA	0.00

Referencias por los datos

Las prestaciones se refieren a temperadura 25°C, altura 1-1000 m sobre el nivel del mar, humedad relativa 30%, presión atmosférica 100 kPa, cosφ 0,8 en atrazo, carga lineal; el consumo de combustible es nominal y se refiere al peso específico del gasoil 0,850kg/l. Los datos de potencia mencionados se pueden obtener después del período inicial de prueba durante del cual usted tiene que seguir los requisitos del fabricante del motor como se indica en el manual de uso y mantenimiento del mismo. La tolerancia indicada por los fabricantes de los motores es de + - 5%. El valor de potencia sonora se refiere a medidas en campo abierto: el lugar de instalación puede afectar los resultados. Tamaño, peso y otras especificaciones indicadas en las fichas tecnicas y los archivos adjuntos son nominales, subjectas a tolerancias y se refieren al modelo estándar; equipamiento opcional y /o accesorios pueden modificar peso, tamaño, prestaciones. P.R.P-Prime Power-Potencia continua a carga variable: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero ilimitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. La salida de energía media admisible y eventual sobrecarga aplicable tienen que ser inferiores al porcentaje establecido desde el fabricante. L.T.P.-Limited-time running power-Potencia limitada: De acuerdo con la ISO 8528-1, es la potencia máxima disponible durante una secuencia de carga variable, que se puede generar durante un numero limitado de horas al año, respectando los intervalos de mantenimiento indicados y en las condiciones de referencia determinadas. El número de horas por año es establecido por el fabricante del motor. Opción sobrecarga no disponible.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dei Mercanti 13 –
Reg. Imp. n.12616930967

GU

60Hz@RPM 240/138V 3PH

Datos generales del motor

Marca motor	pdf-generator-es
Modelo	-
Potencia PRP kW	0.00
Potencia LTP kW	0.00
Carburante	-
N° cilindros	-
Aspiración	-
Refrigeración	-
Cilindrada l.	0.00
Regulación velocidad	-
Clase de rendimiento: precisión del regulador de estado estable +/-%	- - 0.00
Paso de carga G1 - KWe	0.00
Paso de carga G2 - KWe	0.00
Paso de carga G3 - KWe	0.00
Voltaje VDC	-
Emisiones	-

Datos generales del alternador

Marca alternador	pdf-generator-es
Modelo	-
Tipo de excitación	-
Tipo de regulación	-
Precisión del regulador +/-%	0.00

Datos de estructura

Tipo de estructura	-
Capacidad del depósito l.	-
Cubeta de recogida	-
Diámetro de escape mm	-

Características del cuadro de manejo

Consumo de combustible

Consumo 25% l./h	0.00
Consumo 50% l./h	0.00
Consumo 75% l./h	0.00
Consumo 100% l./h	0.00
Autonomía en al 75% de la carga h.	

Líquidos y equipo del motor

Tipo de lubricante	-
Capacidad de lubricación l.*	0.00
Tipo de refrigerante	-
Capacidad refrigerante l.*	0.00
Filtro de aspiración	-
Capacidad de la batería Ah	-
Numero de baterías*	-

Sistema de combustible y el balance energético

Cabezal de aspiración de la bomba de CA kPa	-
Flujo de aire de combustión LTP m3/min	0.00
Flujo del aire de refrigeración LTP m3/min	0.00
Densidad flujo gas de escape LTP m3/min	0.00
Temperatura gas de escape LTP °C	0.00
Contrapresión máx. de escape kPa	0.00
Calor gas de escape LTP kWt	0.00
Calor al refrigerante LTP kWt	0.00
Calor irrdiado LTP kWt	0.00

Distribuidor

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dei Mercanti 12 – Reg. Imp. n.12616930967