

# APOLLO G500PS

50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

**GENMAC**  
POWER PRODUCTS

Perkins STAMFORD



Изображение только для иллюстрации

## Общая производительность

### G500PS

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Мощность номинальная PRP kVA       | 500       |
| Мощность номинальная PRP kW        | 400       |
| Мощность максимальная LTP kVA      | 520       |
| Мощность максимальная LTP kW       | 416       |
| Коэффициент мощности cos $\phi$ ip | 0.8       |
| Напряжение VAC                     | 400/230   |
| Частота Hz                         | 50        |
| Ampere PRP/LTP                     | 723 / 751 |
| Скорость RPM                       | 1500      |

## Размеры и уровень шума

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Длина mm                 | 4310  |
| Ширина mm                | 1600  |
| Высота mm                | 2560  |
| Вес Нетто kg             | 5210  |
| Вес Брутто kg            | -     |
| Уровень шума на 7 m. dBA | 72.00 |

## Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

## Общие характеристики

Генератор в кожухе со следующими характеристиками:

### Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Бак оснащен точкой слива и подомом для жидкостей
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Ручной насос масла
- Прочная рама с 4 подъемными буксировочными проушинами

### Кожух:

- Широкие двери для легкого доступа и обслуживания
- Электроцинкование металла DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009)
- Уплотнения против атмосферных влияний
- Замки с ключом на каждой двери
- Ветрозащитный дверной стопор
- Покраска с отделкой "апельсиновой корки" белый RAL 9010 для наружного использования
- Защита против дождя на выхлопе
- Крышки заправки охлаждающей жидкости
- Крышка топливного бака с замком
- Внешняя горловина топливного бака
- Экологический материал шумогашения: 100% подходит реутилизации, толщина 40mm, самогасящий, класс 1, моющийся, механическое крепление к раме

### Глушитель

- Тип Резидентный Низкошумный
- Встроен в капоте
- С лакокрасочным покрытием для высокой температуры

### Панель управления:

- Отдельный щит управления металлической структуры IP33
- Легкий доступ через дверь кожуха, оборудованная окошкой из lexan
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Панель управления разделена на две независимые и изолированные части, которые разделяют Панель Управления (блок управления и терминал пронумерованный) от силовой части (автоматический выключатель и вход кабелей)
- Силовое соединение между выключателем и альтернатором сделано из кабеля высокой прочности из и использование водонепроницаемых гофр

Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

## Общие характеристики двигателя

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Марка двигателя                                       | Perkins       |
| Модель                                                | 2506A-E15TAG2 |
| Мощность PRP kW                                       | 435.00        |
| Мощность LTP kW                                       | 478.00        |
| Топливо                                               | Дизель        |
| Количество цилиндров                                  | 6             |
| Всасывание                                            | Turbo         |
| Охлаждение                                            | Водяной       |
| Объем двигателя л.                                    | 15.20         |
| Регулировка скорости вращения                         | Электронный   |
| Класс производительности – точность регулировки +/- % | G3 - 0.25     |
| Шаг нагрузки G1 - KWe                                 | -             |
| Шаг нагрузки G2 - KWe                                 | -             |
| Шаг нагрузки G3 - KWe                                 | -             |
| Напряжение VDC                                        | 24            |
| Эмиссия                                               | -             |

## Общие характеристики альтернатора

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Марка альтернатора   | Stamford        |
| Модель               | HCI544C         |
| Тип возбуждения      | Самовозбуждение |
| Тип регулировки      | AVR             |
| Точность регулировки | 1.00            |

## Данные структуры

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Тип структуры         | APOLLO |
| Емкость бака л.       | 800    |
| Подон сбора жидкостей | да     |
| Диаметр выхлопа mm    | 140    |

## Характеристики панели управления

### QTVA-7320

Отдельный металлический шкаф IP55  
Термомагнитный выключатель  
Контроллер Автоматический DSE7320  
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр  
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)  
- Счетчик моточасов и Инструмент топлива  
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)  
- Защита низкое давление масла  
- Защита высокой температуры жидкости  
- Защита низкий уровень топлива  
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора  
- Защита оборотов  
Аварийная кнопка  
Сирена  
Зажимы для соединения ABP  
Porta RS232 e RS485  
Выход чтение Can Bus (если предусмотрено на двигатель) Зарядка аккумулятора  
Выключатель On/off

## Расход топлива

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Расход топлива 25% l./h      | -      |
| Расход топлива 50% l./h      | 53.00  |
| Расход топлива 75% l./h      | 76.00  |
| Расход топлива 100% l./h     | 100.00 |
| Автономия на 75% нагрузки h. | ≈ 11 h |

## Жидкости двигателя и прописания

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Тип масла                   | Масло SAE 15W40   |
| Объем масла л.*             | 62.00             |
| Тип охлаждающей жидкости    | Антифриз          |
| Объем охлаждающей жидкости* | 58.00             |
| Воздушный Фильтр            | Картридж бумажный |
| Объем аккумулятора Ah       | 120               |
| Количество аккумуляторов*   | 2                 |

## Данные топливной системы / сгорания

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Мощность топливного насоса               | 3      |
| Расход воздуха при сжигании LTP m3/min   | 36.60  |
| Расход воздуха охлаждения m3/min         | 722.00 |
| Поток выхлопных газов LTP m3/min         | 98.00  |
| Температура выхлопных газов LTP °C       | 550.00 |
| Противодавление макс. на выхлопе kPa     | 6.80   |
| Температура выхлопных газов LTP kWt      | 350.00 |
| Температура охлаждающей жидкости LTP kWt | 252.00 |
| Излучаемое тепло LTP kWt                 | 35.00  |



Дилер