GU

60Hz@RPM 440/254V 3PH

Общие характеристики

Изображение только для иллюстрации

Общая производительность	GU
Мощность номинальная PRP kVA	-
Мощность номинальная PRP kW	-
Мощность максимальная LTP kVA	-
Мощность максимальная LTP kW	-
Коэфициент мощности cos fiφ	0.8
Напряжение VAC	440/254
Частота Hz	60
Ampere PRP/LTP	- / -
Скорость RPM	-

Размеры и уровень шума	
Длина mm	-
Ширина mm	-
Высота mm	-
Вес Нетто kg	-
Вес Брутто kg	-
Уровень шума на 7 m. dBA	0.00

Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Толерантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante, 14 – Reg. Imp. n.12616930967

GU

60Hz@RPM 440/254V 3PH

Общие характеристики двигателя

Марка двигателя	**pdf-generator-ru**
Модель	**-**
Мощность PRP kW	**0.00**
Мощность LTP kW	**0.00**
Топливо	**-**
Количество цилиндров	**-**
Всасывание	**-**
Охлаждение	**-**
Объем двигателя l.	**0.00**
Регулировка скорости вращения	**-**
Класс производительности – точность регулировки +/- %	**- - 0.00**
Шаг нагрузки G1 - KWe	**0.00**
Шаг нагрузки G2 - KWe	**0.00**
Шаг нагрузки G3 - KWe	**0.00**
Напряжение VDC	**-**
Эмиссия	**-**

Общие характеристики альтернатора

Марка альтернатора	**pdf-generator-ru**
Модель	**-**
Тип возбуждения	**-**
Тип регулировки	**-**
Точность регулировки	**0.00**

Данные структуры

Тип структуры	**-**
Емкость бака л.	**-**
Подон сбора жидкостей	**-**
Диаметр выхлопа mm	**-**

Характеристики панели управления

Расход топлива

Расход топлива 25% l./h	**0.00**
Расход топлива 50% l./h	**0.00**
Расход топлива 75% l./h	**0.00**
Расход топлива 100% l./h	**0.00**
Автономия на 75% нагрузки h.	

Жидкости двигателя и прописания

Тип масла	**-**
Обьем масла л.*	**0.00**
Тип охлаждающей жидкости	**-**
Обьем охлаждающей жидкости*	**0.00**
Воздушный Фильтр	**-**
Обьем аккумулятора Ah	**-**
Количество аккумуляторов*	**-**

Данные топливной системы / сгорания

Мощность топливного насоса	**-**
Расход воздуха при сжигании LTP m3/min	**0.00**
Расход воздуха охлаждения m3/min	**0.00**
Поток выхлопных газов LTP m3/min	**0.00**
Температура выхлопных газов LTP °C	**0.00**
Противодавление макс. на выхлопе kPa	**0.00**
Температура выхлопных газов LTP kWt	**0.00**
Температура охлаждающей жидкости LTP kWt	**0.00**
Излучаемое тепло LTP kWt	**0.00**

Дилер

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967