

STONE RGU40KS

60Hz@1800RPM 220/127V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS

KOHLER. STAMFORD

Общие характеристики



Изображение только для иллюстрации

Генератор в кожухе со следующими структурными характеристиками:

Рама:

- Из высококачественной стали UNI S235 JR с приваренной опорной пластиной
- Опоры антивибрации высокой прочности между двигателем, альтернатором и рамы
- Бак оснащен точкой слива и подомом для жидкостей
- Выделенное место для входа кабелей мощности
- Рама с двухсторонними вилками, которые позволяют поднимать со всех сторон

Кожух:

- No.3 Широкие двери для легкого доступа и обслуживания
- Электроцинкование металла DC01+ZE25/25 (EN 10152: 2009)
- Высокоточная резка металла с использованием технологии азотного лазера во избежание окисления
- Пескоструйная и катафорезная обработка впускных / выпускных решеток
- Уплотнения против атмосферных вляний
- Замки с ключем на каждой двери
- Покраска с отделкой "апельсиновой корки" серый цвет RAL 7035 для наружного использования
- Защита против дождя на выхлопе
- Крышки заправки охлаждающей жидкости
- Внешняя горловина топливного бака
- Центральная петля для подъема
- Экологический материал шумогашения: 100% подходит реутилизации, толщина 35mm, самогасящий, класс 1, моющийся, механическое крепление к раме

Глушитель

- Тип Резидентный Низкошумный
- Встроен в капоте
- С алюминиевым покрытием

Панель управления:

- Металлический каркас, закрытый с внутренней стороны
- Выделенное место для входа кабелей мощности

Все станции и компоненты прошли проверку в фазе проектирования, изготовления и производства. Особая процедура контроля на различных этапах производства обеспечивает длительный срок службы и надежность.

Общая производительность

RGU40KS

| | |
|-------------------------------|----------|
| Мощность номинальная PRP kVA | 36 |
| Мощность номинальная PRP kW | 29 |
| Мощность максимальная LTP kVA | 40 |
| Мощность максимальная LTP kW | 32 |
| Коэффициент мощности cos φip | 0.8 |
| Напряжение VAC | 220/127 |
| Частота Hz | 60 |
| Ampere PRP/LTP | 96 / 105 |
| Скорость RPM | 1800 |

Размеры и уровень шума

| | |
|--------------------------|------|
| Длина mm | 2000 |
| Ширина mm | 960 |
| Высота mm | 1263 |
| Вес Нетто kg | 1080 |
| Вес Брутто kg | - |
| Уровень шума на 7 m. dBA | - |

Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар), линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Тolerантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

STONE RGU40KS

60Hz@1800RPM 220/127V 3PH

GENMAC
POWER PRODUCTS

Общие характеристики двигателя

| | |
|---|--------------|
| Марка двигателя | Kohler |
| Модель | KDI2504TM |
| Мощность PRP kW | 33.10 |
| Мощность LTP kW | 36.40 |
| Топливо | Дизель |
| Количество цилиндров | 4 |
| Всасывание | Turbo |
| Охлаждение | Водяной |
| Объем двигателя l. | 2.48 |
| Регулировка скорости вращения | Механический |
| Класс производительности – точность регулировки +/- % | G2 - 0.50 |
| Шаг нагрузки G1 - KWe | - |
| Шаг нагрузки G2 - KWe | - |
| Шаг нагрузки G3 - KWe | - |
| Напряжение VDC | 12 |
| Эмиссия | EPA Tier 3 |

Общие характеристики альтернатора

| | |
|----------------------|-----------------|
| Марка альтернатора | Stamford |
| Модель | S1L2-N1 |
| Тип возбуждения | Самовозбуждение |
| Тип регулировки | AVR |
| Точность регулировки | 1.00 |

Данные структуры

| | |
|------------------------|-------|
| Тип структуры | STONE |
| Емкость бака л. | 50 |
| Поддон сбора жидкостей | да |
| Диаметр выхлопа mm | 50 |

Характеристики панели управления

QFIP-4510-PT22

No. 1 Duplex 125V-20A 5-20R
No. 1 Twist-lock 125V-20A L5-30R
No. 1 Twist-lock 125V/250V-30A L14-30R
терминал Плата питания
Термовыключатель
Термомагнитный выключатель
Контроллер DSE4510
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Счетчик моточасов
- Инструмент топлива
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)
- Защита низкое давление масла
- Защита высокой температуры жидкости
- Защита низкий уровень топлива
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора
- Защита оборотов
Аварийная кнопка
Разъем для дистанционного запуска/Автоматическая панель
Выключатель On/off

Расход топлива

| | |
|------------------------------|-------|
| Расход топлива 25% l./h | 3.00 |
| Расход топлива 50% l./h | 5.10 |
| Расход топлива 75% l./h | 7.10 |
| Расход топлива 100% l./h | 9.00 |
| Автономия на 75% нагрузки h. | ≈ 7 h |

Жидкости двигателя и прописания

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Тип масла | Масло SAE 5W40 CH-4 |
| Объем масла л.* | 11.50 |
| Тип охлаждающей жидкости | Антифриз |
| Объем охлаждающей жидкости* | 7.70 |
| Воздушный Фильтр | Картридж бумажный |
| Объем аккумулятора Ah | 70 |
| Количество аккумуляторов* | 1 |

Данные топливной системы / сгорания

| | |
|--|--------|
| Мощность топливного насоса | 1 |
| Расход воздуха при сжигании LTP m3/min | 2.70 |
| Расход воздуха охлаждения m3/min | 143.00 |
| Поток выхлопных газов LTP m3/min | 7.00 |
| Температура выхлопных газов LTP °C | 475.00 |
| Противодавление макс. на выхлопе kPa | 8.00 |
| Температура выхлопных газов LTP kWt | - |
| Температура охлаждающей жидкости LTP kWt | 28.00 |
| Излучаемое тепло LTP kWt | 7.00 |



Дилер