G

50Hz@RPM 400/230V 3PH

Общие характеристики

Изображение только для иллюстрации

Общая производительность	G
Мощность номинальная PRP kVA	-
Мощность номинальная PRP kW	-
Мощность максимальная LTP kVA	-
Мощность максимальная LTP kW	-
Коэфициент мощности cos fiφ	0.8
Напряжение VAC	400/230
Частота Hz	50
Ampere PRP/LTP	- / -
Скорость RPM	-

Размеры и уровень шума

Длина mm	-
Ширина mm	-
Высота mm	-
Вес Нетто kg	-
Вес Брутто kg	-
Уровень шума на 7 m. dBA	0.00

Ссылка на данные

Производительность относится при температуре 25 ° C, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относительная влажность 30%, атмосферное давление 100 кПа (1 бар),линейная нагрузка нелинейная нагрузка, соблюдая правила ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1, расходы топлива являются номинальными и относятся к удельному весу 0,850kg / л. Данные о производительности, доступны после первоначального испытательного срока, в течение которого вы должны следовать требованиям производителя двигателя, как указано в его руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию. Толерантность от производителя двигателей + - 5% значения мощности звука относятся к меркам в открытом поле ISO 3746 место установки может изменить значения. P.R.P.: мощность, доступная для ограниченного количества часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.L.T.P.: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402 Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 4 – Reg. Imp. n.12616930967

G

50Hz@RPM 400/230V 3PH

Общие характеристики двигателя

Марка двигателя	pdf-generator-ru
Модель	-
Мощность PRP kW	0.00
Мощность LTP kW	0.00
Топливо	-
Количество цилиндров	-
Всасывание	-
Охлаждение	-
Объем двигателя l.	0.00
Регулировка скорости вращения	-
Класс производительности – точность регулировки +/- %	- - 0.00
Шаг нагрузки G1 - KWe	0.00
Шаг нагрузки G2 - KWe	0.00
Шаг нагрузки G3 - KWe	0.00
Напряжение VDC	-
Эмиссия	-

Общие характеристики альтернатора

Марка альтернатора	pdf-generator-ru
Модель	-
Тип возбуждения	-
Тип регулировки	-
Точность регулировки	0.00

Данные структуры

Тип структуры	-
Емкость бака л.	-
Подон сбора жидкостей	-
Диаметр выхлопа mm	-

Расход топлива

Расход топлива 25% l./h	0.00
Расход топлива 50% l./h	0.00
Расход топлива 75% l./h	0.00
Расход топлива 100% l./h	0.00
Автономия на 75% нагрузки h.	

Жидкости двигателя и прописания

Тип масла	-
Обьем масла л.*	0.00
Тип охлаждающей жидкости	-
Обьем охлаждающей жидкости*	0.00
Воздушный Фильтр	-
Обьем аккумулятора Ah	-
Количество аккумуляторов*	-

Данные топливной системы / сгорания

Мощность топливного насоса	-
Расход воздуха при сжигании LTP m3/min	0.00
Расход воздуха охлаждения m3/min	0.00
Поток выхлопных газов LTP m3/min	0.00
Температура выхлопных газов LTP °C	0.00
Противодавление макс. на выхлопе kPa	0.00
Температура выхлопных газов LTP kWt	0.00
Температура охлаждающей жидкости LTP kWt	0.00
Излучаемое тепло LTP kWt	0.00

Характеристики панели управления

QFIA-4520

Защитная дверь
Термомагнитный выключатель
Контроллер Автоматический DSE4520
- Вольтметр, Частотометр, Амперметр
- Чтение Мощности генератора (kW, kV Ar, kV A & pf)
- Счетчик моточасов
- Инструмент топлива
- Защита от перегрузки (kW & kV Ar)
- Защита низкое давление масла
- Защита высокой температуры жидкости
- Защита низкий уровень топлива
- Неисправность генератора зарядки аккумулятора
- Защита оборотов
Аварийная кнопка
Зажимы для соединения АВР
Зарядка аккумулятора
Выключатель On/off



Дилер

© 2017 GENMAC – P.I./VAT IT 01224860351 – cap. soc. € 100.000,00 i.v. / R.E.A. RE n.170570 – Reg. Imp. RE n.01524820402
Export M/RE012315 –GENMAC S.r.l.s.u. is subject to management and coordination of IPG SpA – Milano, Via Dante 14 – Reg. Imp. n.12616930967